

AMDL-L-STREET-RS03

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-STREET-RS03 предназначен для освещения улиц, автомагистралей, складов и производств. Герметичные светильники имеют полную защиту от пыли и влаги - P65.



139 Лм/Вт




IP 65




Гарантия
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-STREET-RS03-Ш1-40-750 IP65	40	5400	135	350x94x85	1,5
AMDL-L-STREET-RS03-Ш1-56-750 IP65	56	7 727	138	350x94x85	1,5
AMDL-L-STREET-RS03-Ш1-75-750 IP65	75	10 200	136	460x94x85	1,8
AMDL-L-STREET-RS03-Ш1-86-750 IP65	86	11 970	139	620x94x85	2,2
AMDL-L-STREET-RS03-Ш1-118-750 IP65	118	15 454	131	820x94x85	2,8


*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° C




C - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

*В исполнении 2 MODE, светильник оснащен системой 2-х режимной регулировки яркости по схеме управления "сухой контакт". Управление яркостью гальванически не связано с системой электропитания светильника, и может осуществляться от произвольных источников электропитания. Установленное значение яркости может изменяться от 10 до 80% общей яркости светильника. На заводе-производителе значение яркости устанавливается на уровне 50%.

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65

