

AMDL-L-OFFICE-RS01

Серия светильников AMDL-L-OFFICE-RS01 предназначена для общего освещения административно-офисных, общественных и торговых помещений. Корпус универсальный накладной, встраиваемый.



124 Лм/Вт

IP 20


**Гарантия
5 лет**

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-OFFICE-RS01-O-24-840 IP20	24	2 939	122	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-M-24-840 IP20	24	2 970	124	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-O-28-840 IP20	28	3 358	120	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-M-28-840 IP20	28	3 400	121	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-O-33-840 IP20	33	3 929	119	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-M-33-840 IP20	33	3 975	120	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-O-43-840 IP20	43	5 144	120	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-M-43-840 IP20	43	5 205	121	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-O-50-840 IP20	50	5 892	118	595x595x35	2,8
AMDL-L-OFFICE-RS01-M-50-840 IP20	50	5 963	119	595x595x35	2,8

*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



O - опал 88%



M - микропризма 89%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 20

