

AMDL-L-OFFICE-RS03

Серия светильников AMDL-L-OFFICE-RS03 предназначена для общего освещения административно-офисных, общественных и торговых помещений. Корпус универсальный накладной, встраиваемый.



113 Лм/Вт




IP 20



 Гарантия
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-OFFICE-RS03-O-24-840 IP20	24	2 674	111	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-M-24-840 IP20	24	2 703	113	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-O-28-840 IP20	28	3 056	109	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-M-28-840 IP20	28	3 094	111	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-O-33-840 IP20	33	3 575	108	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-M-33-840 IP20	33	3 617	110	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-O-43-840 IP20	43	4 681	109	1200x150x35	1,5
AMDL-L-OFFICE-RS03-M-43-840 IP20	43	4 737	110	1200x150x35	1,5

*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



O - опал 88%



M - микропризма 89%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 20

