

AMDL-L-OFFICE-RS02 CLIP-IN

Светодиодный светильник с равномерной засветкой и опаловым экраном. Серия AMDL-L-OFFICE-RS02 CLIP-IN предназначена для освещения административно офисных помещений с установкой в потолки типа CLIP-IN.



113 Лм/Вт




IP 20




Гарантия
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-OFFICE-RS02-O-26-840 CLIP-IN IP20	26	2 750	105	600x600x100	3,5
AMDL-L-OFFICE-RS02-O-33-840 CLIP-IN IP20	33	3 720	113	600x600x100	3,5

* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



О - опал 88%



М - микропризма 89%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 20

