



AMDL-L-HOSPITAL-RS01

Светодиодный светильник серии AMDL-L-HOSPITAL-RS01 предназначен для освещения медицинских учреждений и чистых помещений. Обеспечивают комфортную работу медперсонала, снижает утомляемость.



124 Лм/Вт




IP 54


Гарантия
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-O-24-840 IP54	24	2 939	122	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-M-24-840 IP54	24	2 970	124	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-O-28-840 IP54	28	3 358	120	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-M-28-840 IP54	28	3 400	121	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-O-33-840 IP54	33	3 929	119	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-M-33-840 IP54	33	3 975	120	595x595x40	3,4
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-TG-24-840 IP54	24	2 820	117	595x595x40	5,0
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-TG-28-840 IP54	28	3 222	115	595x595x40	5,0
AMDL-L-HOSPITAL-RS01-TG-33-840 IP54	33	3 770	114	595x595x40	5,0


*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



O - опал 88%



M - микропризма 89%



TG- каленое стекло

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 54

