

## AMDL-L-HOSPITAL-RS05



Серия светильников AMDL-L-HOSPITAL-RS05 предназначена для освещения медицинских учреждений и чистых помещений. Обеспечивают комфортную работу медперсонала, снижает утомляемость. Корпус встраиваемый в потолок тип грильято.



124 Лм/Вт




IP 54


Гарантия  
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-O-24-840 IP54	24	2 939	122	588x588x35	2,8
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-M-24-840 IP54	24	2 970	124	588x588x35	2,8
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-O-28-840 IP54	28	3 358	120	588x588x35	2,8
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-M-28-840 IP54	28	3 400	121	588x588x35	2,8
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-O-33-840 IP54	33	3 929	119	588x588x35	2,8
AMDL-L-HOSPITAL-RS05-M-33-840 IP54	33	3 975	120	588x588x35	2,8

\*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



О - опал 88%



М - микропризма 89%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ( cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 54

