



## AMDL-L-INDUSTRY-RS01

Светодиодный светильник серии AMDL-L-INDUSTRY-RS01 предназначен для освещения производственных, складских, технических помещений, бассейнов и паркингов.



122Лм/Вт




IP 65


Гарантия  
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-O-24-840 IP65	24	2 404	100	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-C-24-840 IP65	24	2 924	122	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-O-28-840 IP65	28	2 755	100	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-C-28-840 IP65	28	3 350	121	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-O-33-840 IP65	33	3 214	98	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-C-33-840 IP65	33	3 908	118	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-O-50-840 IP65	50	4 820	96	1200x105x90	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS01-C-50-840 IP65	50	5 863	117	1200x105x90	2,1

\*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



С - Прозрачный 80%



О - опал 70%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ( cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-30...+40
Степень защиты	IP 65

