


AMDL-L-INDUSTRY-RS03



Серия светильников предназначена для освещения промышленных и хозяйственных помещений. Светильники серии AMDL-L-INDUSTRY-RS03 обладают высоким уровнем пыле и влагозащиты по требованиям IP65.



156 Лм/Вт




IP 65

Гарантия
5 лет


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-12-850 IP65	12	1 765	147	315x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-12-850 IP65	12	1 853	154	315x81x72	1,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-26-850 IP65	26	3 851	148	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-26-850 IP65	26	4 044	156	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-34-850 IP65	34	4 088	120	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-34-850 IP65	34	4 292	126	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-35-850 IP65	35	5 135	147	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-35-850 IP65	35	5 392	154	460x81x72	1,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-41-850 IP65	41	6 081	148	610x81x72	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-41-850 IP65	41	6 385	156	610x81x72	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-51-850 IP65	51	6 756	132	610x81x72	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-51-850 IP65	51	7 094	139	610x81x72	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-51-850 IP65 ^{1200мм}	51	6 756	132	1220x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-51-850 IP65 ^{1200мм}	51	7 094	139	1220x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-61-850 IP65	61	8 988	147	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-61-850 IP65	61	9 437	155	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-65-850 IP65	65	8 598	132	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-65-850 IP65	65	9 028	139	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-70-850 IP65	70	10 271	147	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-70-850 IP65	70	10 785	154	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-74-850 IP65	74	9 826	133	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-74-850 IP65	74	10 317	139	910x81x72	2,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-101-850 IP65	101	13 513	134	1220x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-101-850 IP65	101	14 189	140	1220x81x72	3,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-107-850 IP65	107	14 649	137	1520x81x72	3,7
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-107-850 IP65	107	15 381	144	1520x81x72	3,7

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-147-850 IP65	147	19 653	134	910x175x72	5,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-147-850 IP65	147	20 636	140	910x175x72	5,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-O-202-850 IP65	202	27 026	134	1220x175x72	6,4
AMDL-L-INDUSTRY-RS 03-C-202-850 IP65	202	28 377	140	1220x175x72	6,4

*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



O - опал 88%



C - Прозрачный 90%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В АС
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65

