



AMDL-L-INDUSTRY-RS09

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-INDUSTRY-RS09 предназначен для освещения складов, производств и торговых центров.

Герметичные светильники защищены от пыли и влаги по стандарту IP65.



146Лм/Вт




IP 65


Гарантия
5лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-45-750 IP65	45	6 410	142	375x81x72	1,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-61-750 IP65	61	8 530	140	420x81x72	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-89-750 IP65	89	12 960	146	625x81x75	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-93-750 IP65	93	12 650	136	625x81x75	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-123-750 IP65	123	17 058	139	775x81x75	4,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-139-750 IP65	139	18 976	137	885x81x72	4,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-209-750 IP65	209	28 465	136	1310x81x72	7,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-278-750 IP65	278	37 953	137	885x172x72	8,2
AMDL-L-INDUSTRY-RS09-K60-418-750 IP65	418	56 930	136	755x276x72	14,2


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С




С - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x80°

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение сети, В 150В - 275В АС

Частота сети, Гц 50 Гц - 60 Гц

Коэффициент мощности (cosφ) 0,97

Индекс цветопередачи, Ra > >80

Коэффициент пульсации, % <5

Класс защиты от поражения током I

Температура эксплуатации, С° -40...+50

Степень защиты IP 65

