



## AMDL-L-STREET-RS02

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-STREET-RS02 предназначен для освещения складов, производств и торговых центров.

Герметичные светильники защищены от пыли и влаги по стандарту IP65.



139Лм/Вт




IP 65


Гарантия  
5лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-STREET-RS02-Ш1-43-750 IP65	43	5 985	139	375x81x72	2,0
AMDL-L-STREET-RS02-Ш1-59-750 IP65	59	7 727	131	420x81x72	2,4
AMDL-L-STREET-RS02-Ш1-86-750 IP65	86	11 970	139	625x81x72	3,0
AMDL-L-STREET-RS02-Ш1-129-750 IP65	129	17 955	139	775x81x72	4,0


\* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С




С - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65

