

AMDL-L-INDUSTRY-RS12

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-INDUSTRY-RS12 предназначен для освещения улиц, автомагистралей, складов и производств. Герметичные светильники имеют полную защиту от пыли и влаги - IP67.



146Лм/Вт




IP 67


Гарантия
5лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-89-750 IP67	89	12 960	146	325x212x87	2,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-93-750 IP67	93	12 650	136	325x212x87	2,8
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-123-750 IP67	123	17 058	139	440x212x87	3,6
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-139-750 IP67	139	18 976	137	475x212x87	3,9
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-278-750 IP67	278	37 953	137	1020x212x87	7,9
AMDL-L-INDUSTRY-RS12-K60-418-750 IP67	418	56 930	136	1530x212x87	10,9


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С




С - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x80°

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение сети, В 150В - 275В AC

Частота сети, Гц 50 Гц - 60 Гц

Коэффициент мощности (cosφ) 0,97

Индекс цветопередачи, Ra > >80

Коэффициент пульсации, % <5

Класс защиты от поражения током I

Температура эксплуатации, С° -40...+50

Степень защиты 67

