




AMDL-L-STREET-RS05

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-STREET-RS05 предназначен для освещения улиц, автомагистралей, складов и производств. Герметичные светильники имеют полную защиту от пыли и влаги — IP67.




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-75-750 IP67	75	10 200	136	325x212x87	2,8
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-86-750 IP67	86	11 970	139	325x212x87	2,8
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-118-750 IP67	118	15 454	131	440x212x87	3,6
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-129-750 IP67	129	17 955	139	475x212x87	3,9
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-177-750 IP67	177	23 181	131	635x212x87	5,0
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-236-750 IP67	236	30 908	131	830x212x87	6,5
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-259-750 IP67	259	35 910	139	920x212x87	7,0
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-295-750 IP67	295	38 635	131	1060x212x87	7,9
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-302-750 IP67	302	41 895	139	1060x212x87	8,1
AMDL-L-STREET-RS05-Ш1-345-750 IP67	345	47 880	139	1225x212x87	9,1


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С




C - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 67

