



## AMDL-L-SUBWAY-RS01

Светодиодный светильник серии AMDL-L-SUBWAY-RS01 предназначен для освещения лестничных пролетов, подъездов, корридоров, а так же в качестве дежурного освещения.



102Лм/Вт




IP 65

Гарантия  
3года

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-SUBWAY-RS01-O-10-850 IP65 (круг)	10	1 020	102	D150x60	0,6
AMDL-L-SUBWAY-RS01-O-10-850 IP65 (овал)	18	1 800	100	220x134x55	0,6
AMDL-L-SUBWAY-RS01-O-10-850 IP65 (круг)	25	2 550	102	D220x70	1

\*Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 23° С



О - опал 85%

Цветовая температура, К	5000
Напряжение сети, В	209В - 231В AC
Частота сети, Гц	49 Гц - 51 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>70
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-30...+40
Степень защиты	IP 65

