



AMDL-L-COMMERCE-RS01

Линейные светильники серии AMDL-L-COMMERCE-RS01 предназначены для освещения торговых залов, административно-общественных помещений, общественных зон в аэропортах и на вокзалах.



133 Лм/Вт




IP 43

Гарантия
5 лет


Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-12-840 IP43	12	1 638	137	1210x50x70	2,5
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-17-840 IP43	17	1 718	101	470x50x70	1,6
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-23-840 IP43	23	3 289	143	1210x50x70	2,5
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-24-840 IP43	24	3 385	141	910x50x70	2,0
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-25-840 IP43	25	3 289	132	610x50x70	1,9
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-33-840 IP43	33	3 717	113	910x50x70	2,0
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-41-840 IP43	41	5 498	134	1510x50x70	2,7
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-50-840 IP43	50	6 420	128	1210x50x70	2,5
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-65-840 IP43	65	81 57	125	1510x50x70	2,7
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-72-840 IP43	72	9 630	134	1810x50x70	3,2
AMDL-L-COMMERCE-RS01-O-100-840 IP43	100	12 840	128	2415x50x70	5,0




* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° C



O- опал 88%




K1



K2



K3



K4

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	198В -264В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 43

