



AMDL-L-COMMERCE-RS05

Светодиодный трековый светильник серии AMDL-L-COMMERCE-RS05 предназначен для освещения торговых залов, витрин, офисов, выставочных павильонов и рекламных объектов. Трековые светильники создают направленное освещение, свободно вращаются на 360 градусов.



136Лм/Вт




IP 20

Гарантия
3года

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-COMMERCE-RS05-K60-25-840 IP20	25	3364	135	230x150x150	1,0
AMDL-L-COMMERCE-RS05-K60-30-840 IP20	30	4086	136	230x150x150	1,0
AMDL-L-COMMERCE-RS05-K60-35-840 IP20	35	4495	128	230x150x150	1,0
AMDL-L-COMMERCE-RS05-K60-40-840 IP20	40	4884	122	230x150x150	1,0
AMDL-L-COMMERCE-RS05-K60-45-840 IP20	45	5264	117	230x150x150	1,0

* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С



K60 - угол раскрытия 60°



Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	180В - 220В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,9
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	II
Температура эксплуатации, С°	+1...+35
Степень защиты	IP 20

