



## AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01

Светодиодный светильник серии AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01 предназначен для архитектурно-художественной подсветки зданий, подсветки фасадов и светового оформления архитектурных объектов.



100Лм/Вт




IP 67


Гарантия  
5лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01-K45-9-750 IP67	9	950	100	400x61x48	1,2
AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01-K45-19-750 IP67	19	1 900	100	780x61x48	1,8
AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01-K45-29-750 IP67	29	2 900	100	1165x61x48	2,3
AMDL-L-ARCHITECTURE-RS01-K45-38-750 IP67	38	3 800	100	1545x61x48	2,8


\* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С



K10 - угол раскрытия 10°



K45 - угол раскрытия 45°



C90 - прозрачный 90%

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	176В - 280АС
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,95
Индекс цветопередачи, Ra >	>70
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 67

