

## AMDL-L-INDUSTRY-RS13

Светодиодный светильник серии AMDL-L-INDUSTRY-RS13 предназначен для освещения заправочных станций. Герметичные светильники защищены от пыли и влаги по стандарту IP65.



140Лм/Вт




IP 65


Гарантия  
5 лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS13-K60-60-750 IP65	60	8 400	140	600x400x73	4
AMDL-L-INDUSTRY-RS13-K60-100-750 IP65	100	13 400	134	640x430x75	5


\* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С




С - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности ( cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>70
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65

