



AMD-L-COMMERCE-RS04

Светильники серии AMD-L-COMMERCE-RS04 предназначены для дизайнерского освещения интерьеров кафе, ресторанов, баров, административно-общественных помещений и жилых помещений.



99 Лм/Вт



IP 20

Гарантия
5 лет

| Наименование | Мощность, Вт | Световой поток*, Лм | Светоотдача, Лм/Вт | Габариты, мм |
|------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------|
| AMD-L-COMMERCE-RS04-O-25-840 IP20 | 25 | 2 485 | 99 | φ380x80x1600 |
| AMD-L-COMMERCE-RS04-O-48-840 IP20 | 48 | 3 980 | 83 | φ600x80x1600 |
| AMD-L-COMMERCE-RS04-O-110-840 IP20 | 110 | 9 420 | 85 | φ900x80x1800 |
| AMD-L-COMMERCE-RS04-O-220-840 IP20 | 220 | 16 000 | 73 | φ1200x80x2000 |

* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25°С

Корпус светильника изготовлен из алюминия.

Рассеиватель матовый.

Угол рассеивания света 110°

Источником освещения служит светодиодная матрица.

Стандартный цвет корпуса: белый, серый, чёрный.

Возможна окраска корпуса в RAL.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Цветовая температура, К | 3000, 4000 |
| Напряжение сети, В | 220В ± 5% |
| Частота сети, Гц | 50 Гц |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,90 |
| Индекс цветопередачи, Ra > | >80 |
| Коэффициент пульсации, % | <5 |
| Класс защиты от поражения током | I |
| Температура эксплуатации, С° | +1...+35 |
| Степень защиты | IP 20 |

