



AMDL-L-INDUSTRY-RS11

Универсальный светодиодный светильник серии AMDL-L-INDUSTRY-RS11 предназначен освещения улиц, автомагистралей, складов и производств. Герметичные светильники защищены от пыли и влаги по стандарту



139Лм/Вт




IP 65


Гарантия
5лет

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-43-750 IP65	43	5 985	139	220x140x71	22,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-59-750 IP65	59	7 727	131	220x140x71	2,1
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-75-750 IP65	75	10 200	136	410x140x71	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-86-750 IP65	86	11 970	139	410x140x71	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-100-750 IP65	100	13 350	134	410x140x71	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-118-750 IP65	118	15 454	131	410x140x71	3,3
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-177-750 IP65	177	23 940	135	560x140x71	4,0
AMDL-L-INDUSTRY-RS11-K60-236-750 IP65	236	30 908	131	1010x140x71	6,5


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С




С - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение сети, В 150В - 275В АС

Частота сети, Гц 50 Гц - 60 Гц

Коэффициент мощности (cosφ) 0,97

Индекс цветопередачи, Ra > >80

Коэффициент пульсации, % <5

Класс защиты от поражения током I

Температура эксплуатации, С° -40...+50

Степень защиты IP 67

