



AMDL-L-SPORT-RS01

Прожекторный светильник серии AMDL-L-SPORT-RS01 предназначен для освещения стадионов, строительных и спортивных площадок, торговых центров, аэропортов, наружной территории производственных и логистических комплексов.



131 Лм/Вт

IP 65


**Гарантия
5 лет**

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток*, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм	Вес, кг
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-236-750 IP65	236	30 908	113	755x192x172	7,5
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-354-750 IP65	354	46 362	113	755x302x172	11,5
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-472-750 IP65	472	61 816	131	755x414x172	15,7
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-590-750 IP65	590	77 270	131	755x525x172	19,7
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-708-750 IP65	708	92 724	131	755x636x172	23,9
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-826-750 IP65	826	108 178	131	755x747x172	27,9
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-944-750 IP65	944	123 632	131	755x858x172	31,9
AMDL-L-SPORT-RS01-K15-1062-750 IP65	1062	139 086	131	755x969x172	35,9


* Световой поток после рассеивателя при температуре окружающей среды 25° С




C - прозрачный




K90 - угол раскрытия 90°




K60 - угол раскрытия 60°



K30 - угол раскрытия 30°



K15 - угол раскрытия 15°



Ш1 - угол раскрытия 135x55°

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Напряжение сети, В	150В - 275В AC
Частота сети, Гц	50 Гц - 60 Гц
Коэффициент мощности (cosφ)	0,97
Индекс цветопередачи, Ra >	>80
Коэффициент пульсации, %	<5
Класс защиты от поражения током	I
Температура эксплуатации, С°	-40...+50
Степень защиты	IP 65

